

4 インデントクリンプツール



航空・宇宙・鉄道・車両産業用

RoHS 対応

手動

オプション「4 インデントツール (セレクター、マイクロダイヤル、デジクリンプ)」用

■ 4インデントツール(セレクター、マイクロダイヤル、デジクリンプ)対応ロケータ表

ロケータ種類	仕様	—	タイプ	型式
12ポジションロケータ	ヘビーユーズに耐える堅牢構造。 タイプ01 コンタクト長:15-30mm Max Dia.:4.5mm タイプ04 コンタクト長:16-35mm Max Dia.:7.5mm		01	T872001010
			04	T875004010
ピンロケータ	細目、短いコンタクト用。 タイプ07 コンタクト長:10-35mm Max Dia.:4mmx4 タイプ08 コンタクト長:11-40mm Max Dia.:6.5mmx6		07	※
			08	※
ユニバーサルロケータ	細いコンタクト、サンプル用。 ダイヤル調整式 タイプ18 コンタクト長:15-42mm Max Dia.:0.8-4mm タイプ17 コンタクト長:18-46mm Max Dia.:1-8mm		18	T872018010
			17	T875017010
スプリングピンロケータ	スプリング機構のピンで正確なポジショニング。 アダプターリングを使用しMIL22520に対応。 タイプ14 コンタクト長:10-35mm Max Dia.:4mmX4 タイプ15 コンタクト長:10-35mm Max Dia.:3.6mmX4 タイプ11 コンタクト長:11-40mm Max Dia.:6.5mmX6		14/15	※
			11	※
シングルポジションナー	シングルピンロケータ アダプターリングを使用しMIL22520に対応		09	※
			12	※

※
タイプ07,08及び
タイプ09,12,14/15,11
各種MIL22520コンタクトピ
ン用専用ロケータについて
は、別途お問い合わせください。

■ ロケータ対応表

クリンパー		ロケータタイプ											
対応機種品名	対応機種型式	01	04	07	08	09	11	12	14	15	17	18	
セレクタークリンプ	T872800006	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
	T873800006	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	
	T875800006	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
マイクロダイヤルクリンプ	T872000006	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
	T873000006	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
	T875000006	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
	T876000006	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
デジクリンプ	T872300006	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
	T873300006	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
	T875300006	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
	T876300006	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
デジクリンプMIL	T872600006	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
	T873600006	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	
	T875600006	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	